



FER.POS

“As melhores soluções para o seu negócio”



SPT-4856

TECNOLOGIA INSPIRADORA

Baixo consumo energético | Silencioso | Alta Performance

O ecrã plano SPT-4856 dá uma imagem sóbria e elegante a um equipamento de alto desempenho que se adapta a qualquer área de negócio.

Rua Aquário do Mirante, nº3 Loja
2745-049 Queluz

www.ferpos.pt
211 571 486
geral@ferpos.pt



Vista frontal



Display Cliente VFD



Display Gráfico Cliente 7"



Vista lateral



MSR

Modelo		SPT - 4856
Sistema	Processador	Intel Celeron N3160 (1.6GHz até 2.24GHz) Fanless
	Armazenamento	SSD: 32GB (opcional 60GB/128GB)
	Memória	DDRIII 2GB (até 16 GB), 2 slot
Display	LCD	15" LED LCD, LVDS, 1024*768 (30.000 horas utilização)
	Touch	Touch True Flat, PCT, Capacitivo (100 milhões de toques)
Interface	Portas Série	RS-232C x 4 portas (2 x 9P DSUB, 2xRJ45)
	Paralelo	1 porta
	USB	2.0: 2 portas (lado) ; 3.0: 4 portas
	Ethernet	1 porta (10M /100M /1Gb LAN)
	VGA	1 porta
	Gaveta	1 porta (12V/24V selecionável)
	Audio	3 portas (Line in & out/Mic. in)
	HDMI	1 porta
	MSR	Suporta 1/2 ou 3 pistas (USB)
Opcional	Display Cliente	Display VFD de 2 linhas
		Display gráfico cliente 7"
		Display gráfico cliente de 9.7"
Montagem Parede	VESA	
Software	SO (Compatíveis)	Windows 7/ Windows 8 / Windows 10/Linux
Alimentação Elétrica	AC input	AC 100~240V / 50~60Hz, 1,5A
	DC output	12V/5A (60W)

Interface

